

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                                                                 | Предлагаемая замена              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>Cabeus TB-A-4-04T-E-K-LSZH-IN/OUT-40</b>                                        | <b>NIKOMAX NMF-4IS-004M4L-MG</b> |
| Код ДИАС                            | 78914                                                                              | 89086                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | 134 руб.                                                                           | 175 руб.                         |
| Наличие                             | под заказ                                                                          | под заказ                        |
| Рабочая температура, С°             | -40...+70                                                                          | -20...+70                        |
| Диаметр кабеля, мм                  | 4,8                                                                                | 4,9                              |
| Материал внешней оболочки           | Безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) стойкий к ультрафиолету | Полимерный материал              |
| Допустимое растягивающее усилие (Н) | 900                                                                                | 440                              |
| Цвет                                | Черный                                                                             | Розовый                          |
| Назначение кабеля                   | Внешний/внутренний                                                                 | Внутренний                       |
| Производитель                       | Cabeus                                                                             | NIKOMAX                          |
| Диаметр буфера, мкм                 | —                                                                                  | 900                              |
| Количество волокон                  | 4                                                                                  | 4                                |
| Трос                                | Нет                                                                                | Нет                              |
| Тип оптического волокна             | Многомодовое 50/125 (ММ)                                                           | Многомодовое 50/125 (ММ)         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.