

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	Tenda G3318P-16-250W
Код ДИАС	79061	28934
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	27 999 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x178,8
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	225	230
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	32
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	26,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Количество портов PoE	24	16
Общее количество портов	24	18
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адресов
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Интерфейс управления	—	IMS, web-интерфейс
Дальность режима передачи, м	—	250
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.