

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	79061	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	32 834 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	280x44x180
Питание	AC 110-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	6,5
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Производитель	Tenda	TRASSIR
Общее количество портов	24	26
Вес нетто, кг	—	2,04
Количество SFP портов	—	1
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4
Метод подачи PoE	—	A
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	225	225
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Количество портов PoE	24	24
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.