

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	Tenda G3326P-24-410W
Код ДИАС	79061	83363
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	30 999 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x284
Питание	АС 110-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	225	370
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	24	26
Количество SFP портов	—	2
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса
Индикаторы	—	Link/Ask для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства
Интерфейс управления	—	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	48
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	35,7
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.