

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	Tenda G1128P-24-410W
Код ДИАС	79061	83367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	24 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x240
Питание	АС 110-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	225	250
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	41,7
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол / на стену
Общее количество портов	24	28
Буфер пакетов, Мб	—	4
Количество SFP портов	—	2
Индикаторы	—	Power, Link/Act, PoE MAX
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.