

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	iFLOW F-SW-EU426POE-V/L
Код ДИАС	79061	84060
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	28 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	335,0x44,5x226,0
Питание	АС 110-240 В	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	225	230
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	—
Производитель	Tenda	iFLOW
Общее количество портов	24	26
Вес нетто, кг	—	1,9
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Дальность режима передачи, м	—	300
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.