

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	TRASSIR TR-NS1118-240-16POE
Код ДИАС	79061	90170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	19 778 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	270x45x170
Питание	AC 110-240 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	225	240
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	5,357
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	1-16100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Количество портов PoE	24	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Производитель	Tenda	TRASSIR
Общее количество портов	24	18
Вес нетто, кг	—	1,26
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	0,768
Метод подачи PoE	—	1-16 A+B
Охлаждение	—	Пассивное
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__