

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1124P-24-250W	Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F
Код ДИАС	79061	94552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	26 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x220,8
Питание	АС 110-240 В	100–240 В АС, 50/60 Гц, макс. 4 А
Бюджет PoE, Вт	225	230
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5–95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,7	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3x/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Количество портов PoE	24	16
Производитель	Tenda	Hikvision
Общее количество портов	24	18
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Функции уровня 2	—	VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов
QoS	—	Поддержка приоритизации, SP/WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro
Индикаторы	—	Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество SFP портов	—	2
Дальность режима передачи, м	—	До 300
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Вес нетто, кг	—	2,56
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.