

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1008A/F1A	D-Link DGS-1210-10/F1A
Код ДИАС	79214	13797
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 810 руб.	10 280 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,117	0,98
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	142x22,45x75	280x44x126
Питание	DC 5 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,19	0,51
Индикаторы	На порт: Link/Activity/Speed, На устройство: Power	Power, Link/Activity/Speed (на порт)
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы, Управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	8	10
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Производитель	D-Link	D-Link

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.