

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1100-05V2/A1A	D-Link DGS-1210-52/F3A
Код ДИАС	79219	13491
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 010 руб.	34 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,23	3,46
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100,5х28х82	440х44х210
Питание	DC 5 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,13	1,5
QoS	802.1p; 4 очереди на порт; Механизм обработки очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR); Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с); DSCP	—
Безопасность	Статические MAC-адреса: до 32 записей, Сегментация трафика, Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, Port Security	ACL, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, MSTP, RSTP, SSL, STP, TLS, защита от ARP Spoofing, защита от DoS, защита порта, фильтрация пакетов по MAC, фильтрация по IP, фильтрация по
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт)	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c	SNMP, Telnet, web-интерфейс
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	104
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	77,4
Таблицы MAC-адресов, К	2	16
Функции уровня 2	Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL; IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп; Статическое агрегирование - 1 группа, макс. 4 порта на группу; Loopback Detection; Диагностика кабеля; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP; Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One; Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Охлаждение	Пассивное	Нет
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Общее количество портов	5	52

Количество SFP портов	—	4
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	D-Link	D-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.