

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A	TRASSIR TR-NS1106-60-4POE
Код ДИАС	79221	32553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 360 руб.	5 294 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,38	0,63
Размеры (ШхВхГ) (мм)	150x28x97	140x28x76,7
Питание	PoE (802.3af/at)	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	18	60
Буфер пакетов, Мб	0,13	1
Количество портов PoE	2	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	15	32
QoS	802.1p; 4 очереди на порт; Механизм обработки очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR); DSCP; Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с)	Нет
Безопасность	Статические MAC-адреса: до 32 записей, Сегментация трафика, Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, Port Security	Нет
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE Status (на порт PoE), PD Status (на	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c	Нет
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	0,89
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Функции уровня 2	Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL; IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп; Статическое агрегирование: 1 группа, макс. 4 порта на группу; Loopback Detection; Диагностика кабеля; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP; Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One; Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—

Производитель	D-Link	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Общее количество портов	5	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Класс защиты	—	IP30
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.