

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1100-08PLV2/A1A	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	79222	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 500 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,6	0,73
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x38x120	190x35x130
Питание	DC 54 В	AC 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	80	65
Буфер пакетов, Мб	0,19	2,5
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,9	8,928
Таблицы MAC-адресов, K	4	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	D-Link	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол / на стену
Общее количество портов	8	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Относительная влажность, %	—	0-90
Класс защиты	—	IP30
Стандарты и протоколы	—	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-4 A
Количество портов PoE	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.