

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1520-52/A1A	D-Link DGS-3000-28XS/B1A
Код ДИАС	79246	79244
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	99 770 руб.	59 830 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,78	2,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x207,4	440x44x210
Буфер пакетов, Мб	4	1,5
Количество SFP портов	2	4
QoS	802.1p; 8 очередей на порт; Обработка очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR - Weighted Deficit Round Robin (WDRR); Контроль перегрузки - Weighted Random Early Detection (WRED) - 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) [только для портов 10G]; Поддержка следующих действий для потоков - Метка приоритета 802.1p - Метка предпочтения IP/DSCP - Ограничение скорости - QoS на основе времени; CoS на основе: - Порта коммутатора - Внутреннего/внешнего VID - Очереди приоритетов 802.1p - MAC-адреса - Ether Type - IP-адреса - DSCP - ToS/IP preference - Типа протокола - Порта TCP/UDP - Класса IPv6-трафика - Метки потока IPv6; Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. шагом 8 Кбит/с) - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. шагом 8 Кбит/с) - Управление полосой пропускания по очереди (с мин. шагом 8 Кбит/с); Три цвета маркировки - CIR/PIR (с мин. шагом 8 Кбит/с)	CoS на основе: - Порта коммутатора - Очереди приоритетов 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - EtherType - IPv4/IPv6-адреса - DSCP - ToS - Типа протокола - Порта TCP/UDP - Класса IPv6-трафика - Метки потока IPv6 - Содержимого пакета, определяемого пользователем; Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. шагом до 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее, с мин. шагом до 64 Кбит/с) - Для выходной очереди (с мин. шагом до 64 Кбит/с); Обработка очередей - Strict Priority Queue (SPQ) - Weighted Round Robin (WRR) - SPQ + WRR; 8 очередей на порт

Безопасность	Port Security - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт; Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма; D-Link Safeguard Engine; DHCP Server Screening; IP Source Guard; DHCP Snooping; IPv6 Snooping; Dynamic ARP Inspection (DAI); DHCPv6 Guard; IPv6 Route Advertisement (RA) Guard; IPv6 ND Inspection; Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов; Предотвращение атак ARP Spoofing - Макс. количество записей: 64; L3 Control Packet Filtering; Unicast Reverse Path Forwarding (URPF); Сегментация трафика; SSL - Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2 - Поддержка доступа IPv4/IPv6; SSH - Поддержка SSH v2 - Поддержка доступа IPv4/v6; Предотвращение атак BPDU;	SSH v1/v2; SSL v1/v2/v3; Port Security - До 64 MAC-адресов на порт; Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма; IP-MAC-Port Binding (IMPB) - Проверка ARP-пакетов - Проверка IP-пакетов - DHCP snooping - DHCPv6 snooping - DHCPv6 Guard - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard - IPv6 ND snooping - IPv6 ND inspection; Сегментация трафика; D-Link Safeguard Engine; Фильтрация служебных пакетов уровня 3; Фильтрация NetBIOS/NetBEUI; DHCP server screening; Фильтрация DHCP-клиентов; Предотвращение атак ARP Spoofing; Защита от атак BPDU; Предотвращение атак DoS
Индикаторы	Power, Console, Fan Error, Link/Activity/Speed (на порт), Stack ID, PD (на порт MGMT), Link/Activity (на порт MGMT)	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Console, RPS, Fan Error
Интерфейс управления	Web-интерфейс - Поддержка доступа IPv4/IPv6 - Поддержка SSL (HTTPS); Интерфейс командной строки (CLI); Telnet-сервер/клиент для доступа IPv4/IPv6; TFTP-клиент для IPv4/IPv6; DNS-клиент для IPv4/IPv6; Защищенный FTP-сервер/клиент для IPv4/IPv6; SNMP - Поддержка v1/v2c/v3 - Поддержка доступа IPv4/IPv6; SNMP Traps; Системный журнал для сервера IPv4/IPv6; sFlow; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких версий конфигураций; RMON v1: - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп; RMON v2: - Поддержка группы ProbeConfig; LLDP/LLDP-MED; BootP/DHCP-клиент; DHCP Auto-Configuration/Auto image; DHCP/DHCPv6 Local Relay; DHCP Relay Option 60/61/62/125; Файловая система Flash; D-Link Discover Protocol (DDP); Команды отладки; SNTP (поддержка IPv4/IPv6); IPv4/v6 Dual Stack; NTPv3/v4; Восстановление пароля / шифрование пароля; DHCP-сервер - Поддержка адреса назначения IPv4/IPv6; Логирование команд; SMTP; DHCPv6 Prefix Delegation (PD); Ping/Traceroute для IPv4/IPv6; Microsoft® Network Load Balancing (NLB); Zero Touch P	Web-интерфейс (поддержка IPv4/v6); Интерфейс командной строки (CLI); Telnet-сервер/клиент; TFTP-клиент; FTP-клиент (поддержка IPv4); Zmodem; Регистрация команд; SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4); SNMP Traps; Системный журнал; SMTP (поддержка IPv4); RMON v1: - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп; RMON v2: - Поддержка группы Probe Config; 802.1AB LLDP - LLDP-MED; BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4); DNS-клиент; Автоматическая настройка DHCP - Option 6, 66, 67, 150; DHCP Server; DHCP relay (IPv4/IPv6) - DHCP relay agent/local relay - DHCP client Option 12 - DHCP relay option 12, 37, 38 (только для IPv6) - DHCP relay option 60, 61, 82; DHCP auto-image; Добавление тега PPPoE Circuit-ID; Поддержка нескольких версий ПО; Файловая система Flash; Мониторинг CPU; Мониторинг памяти; SNTP (поддержка IPv4); Команды отладки; Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping; Traceroute; Microsoft® NLB (Network Load Balancing) (поддержка IPv4); Zero Touch Provisioning (ZTP); sFlow; PD Alive
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	176	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	130,95	95,24

Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, Управление потоком IEEE 802.3x	IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
Функции уровня 2	Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL; Link Aggregation - 802.1AX - 802.3ad - Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU - Root Guard (Restriction) - Loop Guard; Loopback Detection; Зеркалирование портов - One-to-One, Many-to-One - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях - Поддержка 4 групп зеркалирования; Зеркалирование потоков - Поддержка зеркалирования для входящего трафика; Зеркалирование VLAN; RSPAN; L2 Protocol Tunneling; Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	Таблица MAC-адресов: до 16К записей; Управление потоком - 802.3x в режиме полного дуплекса - Предотвращение блокировок HOL; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP; Фильтрация BPDU; Root Restriction; Loopback Detection; Link Aggregation - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad: Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу; Зеркалирование портов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL); Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); L2 Protocol Tunneling (L2PT); Flex Link
Поддержка jumbo frame	12 КБ	9 КБ
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Общее количество портов	53	29
Рабочая температура, С°	-5...+50	-5...+50
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	10-95 (без конденсата)
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	D-Link	D-Link

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.