

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)	TFortis PSW-2G8F+
Код ДИАС	79433	21360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	106 807 руб.	75 850 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,8	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	360x120x240
Питание	AC 195-265 В	AC 187-264 В
Бюджет PoE, Вт	240	160
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Индикаторы	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов	—
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	11,47
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Класс защиты	IP66	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	TFortis
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	11	10
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, Telnet
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.