

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)	OSNOVO SW-60812/WU
Код ДИАС	79433	26192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	106 807 руб.	79 401 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,8	—
Рабочая температура, С°	-60...+50	-50...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400х600х210	300х400х187
Индикаторы	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов	PWR, LNK/ACT,
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену / на столб
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Питание	AC 195-265 В	AC 195-265 В
Бюджет PoE, Вт	240	240
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	7,6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 100BASE-TX, IEEE 802.3ab, 1000BASE-T, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	11	11
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.