

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)	TFortis PSW-2G8F+Box
Код ДИАС	79433	38325
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	106 807 руб.	89 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,8	7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	300x400x210
Питание	AC 195-265 В	AC 187-253 В
Бюджет PoE, Вт	240	160
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Индикаторы	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов	—
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	11,47
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	TFortis
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	11	10
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал.
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60...+50
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.