

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)	Релион 00000011610
Код ДИАС	79433	82909
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	106 807 руб.	65 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,8	9
Рабочая температура, С°	-60...+50	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	500x350x195
Питание	АС 195-265 В	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	240	320
Индикаторы	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену / на опору
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	OSNOVO	Релион
Дальность режима передачи, м	250	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Общее количество портов	11	10
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.