

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)	OSNOVO OS-34TB1(SW-80802/I(port
Код ДИАС	79433	98707
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	106 807 руб.	86 839 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,8	15,8
Рабочая температура, С°	-60...+50	-40...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	300x400x210
Питание	AC 195-265 В	AC 195-265 В, DC 48 В; Резервное питание: АКБ свинцово-кислотный DC48V (2.2 Ah, 12Vx4шт)
Буфер пакетов, Мб	1	2,5
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Индикаторы	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов	PWR, SFP 9 10, PMX, V1, V2, Link, PoE
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3; IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену / на столб
Общее количество портов	11	10
Встроенная грозозащита, кВ	—	8
Охлаждение	—	Пассивное
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)	до 95 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.