

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)	TFortis PSW+UPS-Box 8x2Pro
Код ДИАС	79433	94995
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	106 807 руб.	107 500 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,8	24
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	550x400x220
Питание	AC 195-265 В	AC 230 В
Буфер пакетов, Мб	1	0,512
Индикаторы	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов	—
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,6	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X	802.3af/at/bt; поддержка протоколов STP/RSTP
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На стену / на опору
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Производитель	OSNOVO	TFortis
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	11	10
Безопасность	—	Поддержка протоколов безопасности 802.1X, SSH, HTTPS обеспечивает безопасное управление коммутаторами по сети;
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Рабочая температура, С°	-60...+50	-60... +50
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 13:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.