

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2128LB-ADF40K-G</b>         | <b>HiWatch DS-I450L(D)(4mm)</b>     |
| Код ДИАС                         | 79788                                     | 87575                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 10 890 руб.                               | 13 890 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                     |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps | 15                                        | 25                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                      | —                                   |
| Число пикселей, Мп               | 8                                         | 4                                   |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Нет                                 |
| Детектор движения                | Да                                        | Нет                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                         | —                                   |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                                 | 1920x1080                           |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                               | 1/3" CMOS                           |
| Пересечение линии                | Да                                        | Нет                                 |
| Тип подсветки                    | IR                                        | LED                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                        | Нет                                 |
| Производитель                    | UNV                                       | HiWatch                             |
| Вес нетто, кг                    | 0,33                                      | —                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 62x63x161                                 | —                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | —                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5                                         | 6,5                                 |
| Угол обзора D °                  | 95.9                                      | —                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1 ~ 1/100000 c                            | —                                   |
| Угол обзора V °                  | 47.9                                      | —                                   |
| Угол обзора H °                  | 91.2                                      | —                                   |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC                        |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | —                                   |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                     | —                                   |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                        | Нет                                 |
| Поддержка RTSP                   | Да                                        | Нет                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                           |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 4                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Нет                                       | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Нет                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.