

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation 3432R AnyIP	Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D)
Код ДИАС	79842	83825
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	214 190 руб.	97 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,85	5
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0. 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Исходящая пропускная способность,	256	160
Кол-во HDD	4	2
Объем HDD, ТБ	8	10
Разрешение вывода	D-SUB(VGA), HDMI - FHD	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Размеры (ШхВхГ) (мм)	380x52x315	445x75x400
Линейка	Duo	—
Сетевые протоколы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Основной поток записи, Мп	8	12
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Кол-во IP каналов	32	32
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.