

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                   | Предлагаемая замена                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>TRASSIR TRASSIR DuoStation 3432R AF</b>                           | <b>TRASSIR TRASSIR DuoStation 4432R AF</b>                                                    |
| Код ДИАС                                | 79843                                                                | 87243                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | по запросу                                                           | 128 625 руб.                                                                                  |
| Наличие                                 | под заказ                                                            | есть во Владивостоке                                                                          |
| Вес нетто, кг                           | 1,85                                                                 | 3,05                                                                                          |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 256                                                                  | 384                                                                                           |
| Дополнительные интерфейсы               | 1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели | 1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели                          |
| Исходящая пропускная способность,       | 256                                                                  | 384                                                                                           |
| Объем HDD, ТБ                           | 8                                                                    | 18                                                                                            |
| Разрешение вывода                       | D-SUB(VGA), HDMI - FHD                                               | VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160                                                       |
| Размеры (ШxВxГ) (мм)                    | 380x52x315                                                           | 440x45x346                                                                                    |
| Сетевые протоколы                       | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                      | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| Основной поток записи, Мп               | 8                                                                    | 12                                                                                            |
| Питание                                 | DC 12 В                                                              | DC 12 В                                                                                       |
| HDMI                                    | 1                                                                    | 1                                                                                             |
| VGA                                     | 1                                                                    | 1                                                                                             |
| Кол-во HDD                              | 4                                                                    | 4                                                                                             |
| Кол-во IP каналов                       | 32                                                                   | 32                                                                                            |
| Формат видеосжатия                      | H.265   H.264                                                        | H.265   H.264                                                                                 |
| Сетевые интерфейсы                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                               |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                  | Нет                                                                                           |
| Производитель                           | TRASSIR                                                              | TRASSIR                                                                                       |
| Линейка                                 | Duo                                                                  | Duo                                                                                           |
| Рабочая температура, С°                 | +10...+30                                                            | +10...+30                                                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 11:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.