

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ЮниТех MC-434IR-I, объектив - 2,8 мм	Hikvision DS-2CD2423G2-I(2.8mm)
Код ДИАС	80148	44154
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 935 руб.	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Встроенный динамик	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	ЮниТех	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Угол обзора Н °	110	108.8
Класс защиты	IP68	—
WDR	WDR	WDR (120 dB)
Тип подсветки	IR	EXIR
Вес нетто, кг	0,06	0,12
Рабочая температура, С°	-40...+60	-10...+40
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Скорость электронного затвора	1/50-1/100000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC	3D DNR BLC ROI
Другая аналитика	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	6,8
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—

Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	Нет
Дальность действия подсветки, м	10	10
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 23:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.