

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид UPS-1001	IPPON 1029746
Код ДИАС	80370	41148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 160 руб.	25 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Болид	IPPON
Вес нетто, кг	—	11,1
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	139x195x364
USB-порт	—	Да
Полная мощность, ВА	—	2 200
Активная мощность, Ватт	—	1 200
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	—	4-10
Выходные разъемы	—	4 x Schuko CEE 7
Защита от короткого замыкания	—	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	—	45-65
Частота тока выход, Гц	—	50/60
Диапазон входного напряжения, В	—	162-290
Выходное напряжение, В	—	220
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	—	Напольный
Форма напряжения	—	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	2
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.