

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                            | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                              | <b>Болид МИП-12 исп.100 (МИП-12-2/7П10)</b> | <b>AccordТес ББП-20</b>                                                                             |
| Код ДИАС                                   | 80388                                       | 55545                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                      | 1 600 руб.                                  | 1 573 руб.                                                                                          |
| Наличие                                    | под заказ                                   | удалённый склад                                                                                     |
| Производитель                              | Болид                                       | AccordТес                                                                                           |
| Рабочая температура, С°                    | —                                           | -15...+50                                                                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                       | —                                           | 164x167x72                                                                                          |
| Выходное напряжение, В                     | —                                           | 12,6                                                                                                |
| Выходное напряжение при питании от АКБ, В  | —                                           | 13,6                                                                                                |
| Диапазон входного напряжения, В            | —                                           | 110-250                                                                                             |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач              | —                                           | 7                                                                                                   |
| Тип аккумулятора                           | —                                           | герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V |
| Ток заряда АКБ, А                          | —                                           | 1                                                                                                   |
| Ток нагрузки, А                            | —                                           | 2                                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания и перегрузки | —                                           | Да                                                                                                  |
| Корпус                                     | —                                           | Металлический                                                                                       |
| Защита АКБ от глубокого разряда            | —                                           | Нет                                                                                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.