

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                    | Предлагаемая замена                                                                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>TRASSIR MiniNVR CT1 3204R AnyIP</b>                                | <b>TRASSIR TRASSIR NeuroStation Compact</b>                                                          |
| Код ДИАС                                | 80751                                                                 | <del>55</del> 590                                                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | по запросу                                                            | 142 790 руб.                                                                                         |
| Наличие                                 | под заказ                                                             | есть во Владивостоке                                                                                 |
| Вес нетто, кг                           | 1,85                                                                  | 7,3                                                                                                  |
| Питание                                 | DC 12 В                                                               | AC 220 В                                                                                             |
| Дополнительные интерфейсы               | 1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней? панели | 2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели       |
| Кол-во IP каналов                       | 4                                                                     | 16                                                                                                   |
| Объем HDD, ТВ                           | 10                                                                    | 18                                                                                                   |
| Разрешение вывода                       | HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080                                 | до 2K                                                                                                |
| Формат видеосжатия                      | H.265   H.264                                                         | H.265+   H.265   H.264   MJPEG   MPEG4                                                               |
| Размеры (ШxВxГ) (мм)                    | 380x52x315                                                            | 482x89x390                                                                                           |
| Линейка                                 | Mini                                                                  | NeuroStation                                                                                         |
| Сетевые протоколы                       | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                       | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| Основной поток записи, Мп               | 8                                                                     | Без ограничений                                                                                      |
| CVBS/BNC                                | —                                                                     | 0                                                                                                    |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | —                                                                     | 640                                                                                                  |
| Исходящая пропускная способность,       | —                                                                     | 640                                                                                                  |
| Количество портов PoE                   | —                                                                     | 0                                                                                                    |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | —                                                                     | 0                                                                                                    |
| Архив, Тбайт                            | —                                                                     | 0                                                                                                    |
| HDMI                                    | 1                                                                     | 1                                                                                                    |
| VGA                                     | 1                                                                     | 1                                                                                                    |
| Кол-во HDD                              | 2                                                                     | 2                                                                                                    |
| Сетевые интерфейсы                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                       | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                      |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                   | Нет                                                                                                  |
| Производитель                           | TRASSIR                                                               | TRASSIR                                                                                              |
| Рабочая температура, С°                 | +10...+30                                                             | +10...+30                                                                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.