

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR MiniNVR CT1 3209R AnyIP	Uniview NVR302-08S2-P8-RU
Код ДИАС	80752	66888
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	35 380 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,85	2,6
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0
Кол-во IP каналов	9	8
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265 H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	380x52x315	380x53x315
Линейка	Mini	—
Сетевые протоколы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	80
Исходящая пропускная способность,	—	64
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	130
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Объем HDD, ТБ	10	10
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 08:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.