

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation CT1 3416R	Uniview NVR504-16B-P16-IQ
Код ДИАС	AF 80757	78307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	109 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,85	4
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	320
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, RS485 x 1
Объем HDD, TB	18	16
Разрешение вывода	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265 H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+50
Размеры (ШxВxГ) (мм)	440x48x344	400x74x368
Линейка	Duo	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP;P2P;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS; DNS;DDNS;SNMP;SMTP;NFS;RTSP;802.1x;IPV6
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	8	16
CVBS/BNC	—	0
Исходящая пропускная способность,	—	160
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	4	4
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 14:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.