

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation CT1 3432R	TRASSIR TRASSIR TR-N1108P v2
Код ДИАС	AF 80759	82969
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 380 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,85	—
Питание	DC 12 В	DC 48 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	80
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней? панели	2 USB 2.0
Кол-во HDD	4	1
Кол-во IP каналов	32	8
Объем HDD, ТБ	18	8
Разрешение вывода	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Формат видеосжатия	H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШxВxГ) (мм)	440x48x344	250x45x230
Линейка	Duo	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	—
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Исходящая пропускная способность,	—	80
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	96
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1
VGA	1	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Основной поток записи, Мп	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.