

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR DuoStation CT1 3432R AnyIP	Hikvision DS-7732NI-M4
Код ДИАС	80760	38670
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,85	5
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
HDMI	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	320
Дополнительные интерфейсы	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0; 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Объем HDD, ТБ	18	14
Разрешение вывода	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Формат видеосжатия	H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШxВxГ) (мм)	440x48x344	445x75x400
Линейка	Duo	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	8	32
CVBS/BNC	—	1
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	400
VGA	1	1
Кол-во HDD	4	4
Кол-во IP каналов	32	32
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.