

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3614LE-ADF40K-H</b>    | <b>Uniview IPC3614LE-ADF40K-G</b>         |
| Код ДИАС                                 | 80826                                | 60561                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 11 990 руб.                          | 12 940 руб.                               |
| Наличие                                  | удалённый склад                      | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,32                                 | 0,35                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф118х95                              | Ф118х95                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                | 0,005                                     |
| Угол обзора H °                          | 79.0                                 | 79.7                                      |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                    | 16                                        |
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Нет                                       |
| Угол обзора V °                          | 42.3                                 | 41.6                                      |
| Угол обзора D °                          | 85.1                                 | 98                                        |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Нет                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 4,4                                  | 3                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 256 Гб                         |
| Улучшение изображения                    | —                                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                         |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                       |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                       |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                         |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                    | 4                                         |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 25                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1 ~ 1/100000 с                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2688x1520                                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                         |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 30                                        |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| WDR                    | WDR (120 dB)           | WDR (120 dB)           |
| Режим «День/ночь»      | ICR переключатель      | ICR переключатель      |
| Тип подсветки          | IR                     | IR                     |
| Аудио вход/выход       | Нет                    | Нет                    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Встроенный микрофон    | Да                     | Да                     |
| Тревожные входы/выходы | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Питание                | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Грозозащита            | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону       | Да                     | Да                     |
| Детектор движения      | Да                     | Да                     |
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Вандалозащищенность    | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.