

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена              |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC2124LE-ADF28KM-H</b> | <b>Uniview IPC2122LB-SF28K-A</b> |
| Код ДИАС                                 | 80827                              | 60521                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 11 990 руб.                        | 7 540 руб.                       |
| Наличие                                  | под заказ                          | удалённый склад                  |
| Вес нетто, кг                            | 0,4                                | 0,207                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 190x73x71                          | 62x63x161                        |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                  | 2                                |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                 | 30                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                              | 0,01                             |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                          | 1920x1080                        |
| Угол обзора Н °                          | 97.0                               | 101.1                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                 | 30                               |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                       | DWDR                             |
| Встроенный динамик                       | Да                                 | Нет                              |
| Встроенный микрофон                      | Да                                 | Нет                              |
| Угол обзора V °                          | 52.2                               | 55                               |
| Угол обзора D °                          | 107.5                              | 111                              |
| Кнопка сброса                            | Да                                 | Нет                              |
| Грозозащита                              | Да                                 | Нет                              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,6                                | 5                                |
| Вторжение в зону                         | Да                                 | Нет                              |
| Пересечение линии                        | Да                                 | Нет                              |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                  | microSD до 128 Гб                |
| Улучшение изображения                    | —                                  | 2D DNR   3D DNR   BLC            |
| Производитель                            | UNV                                | UNV                              |
| Wi-Fi                                    | Нет                                | Нет                              |
| Дворник                                  | Нет                                | Нет                              |
| Детектор лиц                             | Нет                                | Нет                              |
| Детектор людей                           | Нет                                | Нет                              |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                | Нет                              |
| Обогреватель                             | Нет                                | Нет                              |
| Подсчет людей                            | Нет                                | Нет                              |
| RS-485                                   | Нет                                | Нет                              |
| Тепловизор                               | Нет                                | Нет                              |
| Анализ поведения                         | Нет                                | Нет                              |
| Автофокус                                | Нет                                | Нет                              |
| Класс защиты                             | IP67                               | IP67                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                          | -40...+60                        |

|                               |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Скорость электронного затвора | 1 ~ 1/100000 с                       | 1 ~ 1/100000 с                       |
| Фокусное расстояние, мм       | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                 | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Битрейт видео, Мбит/с         | 6                                    | 6                                    |
| Видеосжатие                   | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| Режим «День/ночь»             | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Тип подсветки                 | IR                                   | IR                                   |
| Аудио вход/выход              | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс             | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тревожные входы/выходы        | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF               | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                | Да                                   | Да                                   |
| Питание                       | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Детектор движения             | Да                                   | Да                                   |
| Вандалозащищенность           | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров         | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.