

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3618LE-ADF40K-H</b>    | <b>Uniview IPC324LE-DSF40K-G</b>          |
| Код ДИАС                                 | 80838                                | 60559                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 19 190 руб.                          | 13 560 руб.                               |
| Наличие                                  | удалённый склад                      | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,32                                 | 0,35                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф118х95                              | Ф109х81                                   |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                    | 4                                         |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/3" CMOS                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                   | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                | 0,002                                     |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 1920x1080                                 |
| Угол обзора H °                          | 83.1                                 | 83.7                                      |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                    | 16                                        |
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Нет                                       |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Нет                                       |
| Угол обзора V °                          | 48.0                                 | 44.9                                      |
| Угол обзора D °                          | 86.5                                 | 89.2                                      |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Нет                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 4,4                                  | 5,5                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | IK10                                      |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 256 Гб                         |
| Улучшение изображения                    | —                                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                         |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                       |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                       |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                         |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1 ~ 1/100000 с                       | 1 - 1/100000 с                            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                         |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием      |

|                                 |                                |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Видеосжатие                     | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м | 30                             | 30                             |
| WDR                             | WDR (120 dB)                   | WDR (120 dB)                   |
| Режим «День/ночь»               | ICR переключатель              | ICR переключатель              |
| Тип подсветки                   | IR                             | IR                             |
| Аудио вход/выход                | Нет                            | Нет                            |
| Сетевой интерфейс               | RJ-45                          | RJ-45                          |
| Тревожные входы/выходы          | Нет                            | Нет                            |
| Поддержка ONVIF                 | Да                             | Да                             |
| Поддержка RTSP                  | Да                             | Да                             |
| Питание                         | DC 12 В, PoE (802.3af)         | DC 12 В, PoE (802.3af)         |
| Грозозащита                     | Да                             | Да                             |
| Вторжение в зону                | Да                             | Да                             |
| Детектор движения               | Да                             | Да                             |
| Пересечение линии               | Да                             | Да                             |
| Распознавание номеров           | Нет                            | Нет                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.