

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ROXTON UNS-1008F2SP	Zyxel GS1350-12HP-EU0101F
Код ДИАС	81008	60981
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 436 руб.	36 820 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ROXTON	Zyxel
Вес нетто, кг	—	1,63
Рабочая температура, С°	—	-20...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	267x44x162
Питание	—	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	—	130
Буфер пакетов, Мб	—	0,53
Количество портов PoE	—	8
Количество SFP портов	—	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	30
QoS	—	802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ; Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF); Port-based rate limiting (ingress/egress); 802.3x flow control; 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable); DiffServ (DSCP)
Безопасность	—	Layer 2 MAC filtering; Static MAC forwarding; SSH v2; SSL; Port isolation; CPU protection; SHA2 HTTPS Certification; Login authentication by RADIUS; RADIUS accounting; Authorization on RADIUS; Multiple RADIUS servers; DHCP Snooping
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Интерфейс управления	—	WEB-интерфейс, поддержка SNMP V1/V2/V3, SSH 2.0, RMON, Удаленное обновление прошивки по FTP/Web, DHCP, Ретрансляция DHCP на VLAN, NTP (IPv4/IPv6), Зеркалирование портов
Относительная влажность, %	—	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	24
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	17,8

Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-Tx Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3x flow control; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3at PoE+; IEEE 802.3bt PoE++ (Port 1 and 2 for GS1350-6HP); IEEE 802.3az EEE support/Green Ethernet; IEEE 802.1p CoS support
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Функции уровня 2	—	802.1Q Static VLANs: 256; Port-based VLAN; Voice VLAN; MAC-based VLAN; Vendor ID based VLAN; VLAN Trunking; LACP algorithm of source/destination IP; L2 Multicast; Static L2 Multicast Forwarding; IGMP snooping (v1, v2, v3); IGMP snooping normal leave; IGMP snooping fast leave; Configurable IGMP snooping timer and priority; IGMP snooping statistics; IGMP throttling; IGMP filtering; IGMP querier mode; IGMP proxy mode &
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	—	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	—	Да
Способ монтажа	—	В стойку
Управление	—	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	—	250
Общее количество портов	—	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.