

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ROXTON IBP-1000E	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000P
Код ДИАС	81025	81147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	80 360 руб.	80 939 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ROXTON	Сайбер Электро
Вес нетто, кг	—	19,2
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	438x88x430
Полная мощность, ВА	—	2 000
Активная мощность, Ватт	—	2 000
Частота тока вход, Гц	—	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	—	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	—	80-300
Выходное напряжение, В	—	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Тип ИБП	—	Онлайн
Форм-фактор	—	В 19" стойку
Форма напряжения	—	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	350 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Время переключения на батарею, мс	—	0
Выходные разъемы	—	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	—	Да
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Поддержка SNMP	—	Да
Количество аккумуляторов	—	4
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.