

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ROXTON IBP-1000E	IPPON 2050431
Код ДИАС	81025	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	80 360 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ROXTON	IPPON
Вес нетто, кг	—	23,8
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	196x342x412
Класс защиты	—	IP20
Полная мощность, ВА	—	3 000
Активная мощность, Ватт	—	2 700
Частота тока вход, Гц	—	40-70
Частота тока выход, Гц	—	50/60
Диапазон входного напряжения, В	—	110-300
Выходное напряжение, В	—	208/220/230/240
Тип ИБП	—	Онлайн
Форм-фактор	—	Напольный
Форма напряжения	—	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	—	810 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	0
Выходные разъемы	—	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да

Акустический шум, <дБ	—	50
Влажность, %	—	20-90 (без конденсации)
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	6
Поддержка SNMP	—	Да
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.