

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ROXTON IBP-3000E	PowerCom 747929
Код ДИАС	81026	35669
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	105 300 руб.	47 479 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ROXTON	PowerCom
Вес нетто, кг	—	22,1
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	130x200x400
USB-порт	—	Да
Полная мощность, ВА	—	3 000
Активная мощность, Ватт	—	1 800
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от всплесков напряжения	—	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	—	2-4
Выходные разъемы	—	6 x IEC320 C13
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	—	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Частота тока вход, Гц	—	50-60 ±1%
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	—	220/230/240 ±25%
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	—	220/230/240
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	—	Напольный
Форма напряжения	—	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
АКБ в комплекте	—	Да

Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.