

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ROXTON IBP-3000E	IPPON 1192978
Код ДИАС	81026	47098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	105 300 руб.	61 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ROXTON	IPPON
Вес нетто, кг	—	17,8
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	438x86,5x436
USB-порт	—	Да
Полная мощность, ВА	—	1 500
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Активная мощность, Ватт	—	1 350
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	—	50-60
Частота тока выход, Гц	—	50/60
Диапазон входного напряжения, В	—	176-288
Выходное напряжение, В	—	220/230/240
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	—	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	—	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	—	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.