

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>Сайбер Электро СТАРТ ПЛЮС-850ВА</b>                     | <b>Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000P</b> |
| Код ДИАС                           | 81140                                                      | 67803                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 5 419 руб.                                                 | 40 172 руб.                              |
| Наличие                            | под заказ                                                  | под заказ                                |
| Вес нетто, кг                      | 3,9                                                        | 7,3                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 84x159x252                                                 | 438x88x430                               |
| Полная мощность, ВА                | 850                                                        | 1 000                                    |
| Активная мощность, Ватт            | 425                                                        | 900                                      |
| Частота тока вход, Гц              | 50 ± 1%, 60 ± 1%                                           | 50/60                                    |
| Диапазон входного напряжения, В    | 165 - 290                                                  | 80-300                                   |
| Выходное напряжение, В             | 230 +/- 10%                                                | 220                                      |
| Тип ИБП                            | Линейно-интерактивный                                      | Онлайн                                   |
| Форм-фактор                        | Напольный                                                  | В 19" стойку                             |
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                        | Синусоидальный сигнал                    |
| Защита от всплесков напряжения     | 445 Дж                                                     | —                                        |
| Время переключения на батарею, мс  | 4-6                                                        | 0                                        |
| Выходные разъемы                   | 4 x IEC C13                                                | 8 x IEC C13                              |
| Защита от перегрузок               | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель | —                                        |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                            | —                                        |
| USB-порт                           | Нет                                                        | Да                                       |
| Влажность, %                       | 0-90 (без конденсации)                                     | —                                        |
| Напряжение, В                      | 12                                                         | —                                        |
| Емкость, Ач                        | 5                                                          | —                                        |
| Поддержка SNMP                     | Нет                                                        | Да                                       |
| Количество аккумуляторов           | 1                                                          | —                                        |
| АКБ в комплекте                    | Да                                                         | Нет                                      |
| Типовое время перезарядки, часов   | 8,000                                                      | —                                        |
| Аварийное отключение ЕРО           | —                                                          | Да                                       |
| Акустический шум, <дБ              | —                                                          | 55                                       |
| Производитель                      | Сайбер Электро                                             | Сайбер Электро                           |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                                    | 0...+40                                  |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60                                                      | 50/60                                    |
| Подключение дополнительных батарей | Нет                                                        | Нет                                      |
| Горячая замена батарей             | Нет                                                        | —                                        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_