

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000P
Код ДИАС	81145	81148
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	65 906 руб.	93 764 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	17,5	26,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x337x416	438x88x610
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Выходные разъемы	4 x Schuko, 2 x IEC C13, клемная колодка	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~110% в течение 10 мин., нагрузка 110~130% в течение 1 мин., нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~110% в течение 1 мин., нагрузка 110~130% в течение 30 сек., нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., нагрузка 120~130% в течение 10 мин., нагрузка >130% в течение 1 мин.	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
USB-порт	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Нет	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Производитель	Сайбер Электро	Сайбер Электро
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Частота тока вход, Гц	50 ± 10, 60 ± 10	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50 ± 0,5%, 60 ± 0,5%	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	80-300
Выходное напряжение, В	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	350 Дж	350 Дж
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да

Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.