

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000P	PowerCom 1152615
Код ДИАС	81148	27091
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	93 764 руб.	81 189 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Вес нетто, кг	26,7	32,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	428x130x486
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Частота тока вход, Гц	50 ± 10, 60 ± 10	50/60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	160-300
Выходное напряжение, В	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	350 Дж	320 Дж., 2мс
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП
Защита АКБ	—	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку

Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.