

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000P	PowerCom 747929
Код ДИАС	81148	35669
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	93 764 руб.	47 479 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Сайбер Электро	PowerCom
Вес нетто, кг	26,7	22,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	130x200x400
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Частота тока вход, Гц	50 ± 10, 60 ± 10	50-60 ±1%
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	50/60 ±1
Диапазон входного напряжения, В	80-300	220/230/240 ±25%
Выходное напряжение, В	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	350 Дж	460 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2	6 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Количество аккумуляторов	6	3
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.