

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000P	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-1000P
Код ДИАС	81148	67803
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	93 764 руб.	40 172 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	26,7	7,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	1 000
Активная мощность, Ватт	3 000	900
Частота тока вход, Гц	50 ± 10, 60 ± 10	50/60
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	50/60
Выходное напряжение, В	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	220
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	350 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	—
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	—
Напряжение, В	12	—
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	6	—
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	55
Производитель	Сайбер Электро	Сайбер Электро
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Диапазон входного напряжения, В	80-300	80-300
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0

Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.