

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000P	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000P
Код ДИАС	81148	81147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	93 764 руб.	80 939 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	26,7	19,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	2 000
Количество аккумуляторов	6	4
Производитель	Сайбер Электро	Сайбер Электро
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	50 ± 10, 60 ± 10	50 ± 10, 60 ± 10
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	80-300	80-300
Выходное напряжение, В	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	350 Дж	350 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Время переключения на батарею, мс	0	0
Выходные разъемы	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2	IEC C13 x 8, IEC C19 x 2
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 95%~110% в течение 2 мин., Нагрузка 110%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 95%~130% в течение 1 мин., Нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка >130% в течение 1 мин.
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.