

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-6000P	IPPON 1192982
Код ДИАС	81149	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	249 017 руб.	104 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Сайбер Электро	IPPON
Вес нетто, кг	70	30,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x171x661	438x86,5x608
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 700
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	110-300	176-288
Выходное напряжение, В	200 ± 1%, 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	405 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	—
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 4 x IEC C1, 1 x Клеммная колодка для проводов	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., Нагрузка 120~130% в течение 2 мин., Нагрузка 130~150% в течение 15сек., моментальная нагрузка >150%	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	7	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Количество аккумуляторов	16	6
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.

Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.