

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-6000P	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-10000P
Код ДИАС	81149	81150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	249 017 руб.	285 538 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Полная мощность, ВА	6 000	10 000
Активная мощность, Ватт	6 000	10 000
Емкость, Ач	7	9
Производитель	Сайбер Электро	Сайбер Электро
Вес нетто, кг	70	70
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x171x661	433x171x661
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Выходное напряжение, В	200 ± 1%, 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	200 ± 1%, 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	1335 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Время переключения на батарею, мс	0	0
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 4 x IEC C1, 1 x Клеммная колодка для проводов	4 x IEC C13, 4 x IEC C1, 1 x Клеммная колодка для проводов
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., Нагрузка 120~130% в течение 2 мин., Нагрузка 130~150% в течение 15сек., моментальная нагрузка >150%	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., Нагрузка 120~130% в течение 2 мин., Нагрузка 130~150% в течение 15сек., моментальная нагрузка >150%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да

Количество аккумуляторов	16	16
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000
USB-порт	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.