

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-6000P	Импульс FW60201
Код ДИАС	81149	91373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	249 017 руб.	149 430 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Сайбер Электро	Импульс
Вес нетто, кг	70	58
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x171x661	440x172x660
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-288
Выходное напряжение, В	200 ± 1%, 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%	200/208/220/230/240
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	1335 Дж	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход	Нет
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 4 x IEC C1, 1 x Клеммная колодка для проводов	Клеммы + IEC-C13x2
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., Нагрузка 120~130% в течение 2 мин., Нагрузка 130~150% в течение 15сек., моментальная нагрузка >150%	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Емкость, Ач	7	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	58
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	16	16
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.