

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ROXTON UNS-1016F2SP	TRASSIR TR-NS27124S-360-8POE
Код ДИАС	81480	89106
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	109 640 руб.	73 338 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ROXTON	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	1,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	188x130x50
Бюджет PoE, Вт	—	360
Количество портов PoE	—	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	90
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Относительная влажность, %	—	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	40,32
Таблицы MAC-адресов, K	—	8
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	—	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	—	На DIN-рейку
Управление	—	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	—	-40...+80
Класс защиты	—	IP40
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Стандарты и протоколы	—	1-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	—	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration

QoS	—	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	—	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Метод подачи PoE	—	1-2, 5-8 A; 3-4 A+B
Питание	—	DC 12-57 В
Охлаждение	—	Пассивное
Общее количество портов	—	13

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.