

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HF7842FP-Z-X</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 81608                                               | 56205                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                          | 36 690 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                           | удалённый склад                          |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                 | Да                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                                 | Да                                       |
| Производитель                            | Dahua                                               | Hikvision                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,8                                                 | 1,085                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                           | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 86,8x74x161,6                                       | Ф93,3x91,2                               |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                                  | 25                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0006                                              | 0,0005                                   |
| Класс защиты                             | Нет                                                 | IP67                                     |
| Тип объектива                            | Без объектива                                       | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 12,8                                                | 16                                       |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                    | 3D DNR   BLC   ROI                       |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                        | WDR (130 dB)                             |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 2/1                                 | Нет                                      |
| Локальное хранилище                      | microSD до 1 Тб                                     | microSD до 512 Гб                        |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                                   | —                                        |
| Тип подсветки                            | Нет                                                 | EXIR/LED                                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2                                                 | Нет                                      |
| Питание                                  | DC 12 В, AC 24 В, POE                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 17,1                                                | 9,5                                      |
| RS-485                                   | Да                                                  | —                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                  | Нет                                      |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                                   | 60                                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | —                                                   | 2.8                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                 | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                 | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                                 | Нет                                      |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                 | —                                        |
| Обогреватель                             | Нет                                                 | Нет                                      |
| Подсчет людей                            | Нет                                                 | Нет                                      |
| Тепловизор                               | Нет                                                 | Нет                                      |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                 | Нет                                      |
| Анализ поведения                         | Нет                                                 | —                                        |

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Автофокус                     | Нет              | —                |
| Грозозащита                   | Нет              | Нет              |
| Число пикселей, Мп            | 8                | 8                |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100000 с | 1/3 - 1/100000 с |
| Максимальное разрешение       | 3840x2160        | 3840x2160        |
| Матрица                       | 1/1.8" CMOS      | 1/1.8" CMOS      |
| Вандадозащищенность           | Нет              | —                |
| Сетевой интерфейс             | RJ-45            | RJ-45            |
| Детектор движения             | Да               | Да               |
| Детектор лиц                  | Да               | Да               |
| Детектор людей                | Да               | Да               |
| Поддержка ONVIF               | Да               | Да               |
| Поддержка RTSP                | Да               | Да               |
| Распознавание номеров         | Нет              | Нет              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 20:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.