

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)(O-STD)	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	81621	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 220 руб.	13 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Производитель	Hikvision	iFLOW
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	93,3х 91,2х286,7	—
Вес нетто, кг	1,085	—
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Дальность действия подсветки, м	60	40
Угол обзора Н °	104	—
Угол обзора V °	54.4	—
Угол обзора D °	45.5	—
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Встроенный микрофон	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	—
Другая аналитика	Да	—
Детектор людей	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	9	7,5
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Автофокус	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб

Встроенный динамик	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вандалозащищенность	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 10:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.